

## RIEBALINIAI FILTRAI

**Tipas:** Riebaliniai filtrai

**Aprašymas:**

Riebalų sulaikymo filtrai naudojami kaip priešfiltrai vėdinimo sistemose ar virtuvės oro šalinimo sistemose. Šie filtrai sugaudo riebalų ir dulkių daleles, turi mažą oro pasipriešinimą.



**Rėmelis:** cinkuotas plienas arba nerūdijantis plienas

**Filtravimo klasė:** G2


**Pradinis slėgio perkrytis:** 5-15 Pa

**Didžiausias slėgio perkrytis:** 300 Pa

**Rekomenduojama keisti filtrus:** 150 Pa

**Darbinė temperatūra:** 200°C

**Santykinė drėgmė:** 100%



Plotis (B), mm	Aukštis (H), mm	Gylis (D), mm	Filtravimo plotas m <sup>2</sup>
250	500	10, 23, 48	0,12
287	592	10, 23, 48	0,17
400	400	10, 23, 48	0,16
400	500	10, 23, 48	0,20
400	625	10, 23, 48	0,25
500	500	10, 23, 48	0,25
500	625	10, 23, 48	0,31
592	592	10, 23, 48	0,35

**Galimi ir kitokių matmenų riebaliniai filtrai, atsižvelgiant į vėdinimo sistemos reikalavimus.**