

Kompaktiniai filtrai



Specifikacijos

Filtro klasė ISO 16890	Coarse 80% ir ePM 1 60%
EN 779:2012 klasė (ankstesnis standartas)	G4 ir F7
Medžiaga	Aktyvuota anglis sintetinėje medžiagoje
Rėmas	Drėgmei atsparus kartonas, aukštos kokybės plastikas, sintetinis pluoštas, minkštas plastikas
	Turi būti pasirenkamas mažesnis parametras: ePM 10 / ePM 2.5 / ePM 1: • Prie švaraus filtro slėgio skirtumo pridedant 100 Pa. • Tris kartus didesnis už švaraus filtro slėgio skirtumą. Coarse: • Prie švaraus filtro slėgio skirtumo pridedant 50 Pa. • Tris kartus didesnis už švaraus filtro slėgio skirtumą.
Nuolatinė darbo temperatūra	< 70 °C
Santykinė drėgmė	< 100 %

Oro filtrų charakteristikos

Filtro klasė ISO16890	EN779 :2012	Matm enys	Oro sraut as (m3/h)	Slėgio per krytis (Pa)
ePM1 60%	F7	592×592×48	3400	180
		592×592×96	1700	
Coarse 80%	G4	592×592×48	2800	55
		592×592×96	1700	